

## Размыкатели Соната-ВК4.х



### *Соната-ВК4.1    Соната-ВК4.2    Соната-ВК4.3*

Размыкатели слаботочных линий “Соната-ВК4.1” предназначены для защиты информации от утечки за счет акустоэлектрических преобразований и ВЧ-навязывания по телефонным линиям, “Соната-ВК4.2” по соединительным линиям систем оповещения и сигнализации, а “Соната-ВК4.3” по линиям компьютерных сетей.

#### Основные технические характеристики размыкателей “Соната-ВКх”

		Соната-ВК4.1	Соната-ВК4.2	Соната-ВК4.3
Затухание сигнала в полосе частот, не менее	от 150Гц до 150кГц	60 дБ		
	от 150кГц до 2МГц	40 дБ		
	от 2МГц до 10МГц	30 дБ		
Контактное сопротивление, не более		200 мОм		
Проводность линии		4-х		8-ми
Параметры коммутируемой линии		Аналоговая телефонная линия	Коммутируемое напряжение/сила тока/мощность, не более – 125В/2А/30Вт(30В*А)	Кабельные линии (УТР и аналоги) компьютерной сети стандарта Ethernet10/100
Виды индикации (отображаемая информация)		Световая и звуковая	Световая: "Защита включена" и "Защита выключена"	
Блок питания и управления		"Соната-ИП4.х"		
Напряжение питания		12 ± 2 В		
Ток потребления, не более		50 мА	60 мА	70 мА
Габариты, не более		68х68х32 / 116х66х30 мм		
Вес, не более		52/243 г	45/243 г	52/267

Продолжительность непрерывной работы, не менее	8ч
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды – относительная влажность воздуха	+5°C ... +40°C до 80% при температуре +25°C

*Размыкатели "Соната-ВК4.1", "Соната-ВК4.2", "Соната-ВК4.3" могут применяться с блоком питания и управления "Соната-ИП4.x" совместно с пультом управления и в составе комплексов ТСЗИ.*