

Интроскоп конвейерного типа ТС-СКАН 6040



Установка ТС-СКАН 6040 является современным и эффективным инструментом для обеспечения безопасности на транспорте, стратегических объектах и КПП учреждений.

ТС-СКАН 6040 - это надежная и совершенная установка для проверки объектов с максимальными размерами 60x40см (ширина x высота).

Система снабжена функциями анализа изображения в режиме реального времени, имеет улучшенную систему распознавания материалов, функцию автоматического выделения подозрительных областей. Система обладает эргономичной концепцией обслуживания с программируемыми приоритетными клавишами.

Может применяться в составе автоматизированного комплекса контроля ручной клади и багажа.

Основные характеристики

Размер туннеля (ШxВ), мм:	610x415
Максимальные габариты объекта (ШxВ), мм	600x400
Высота конвейера от пола, мм	760-840
Скорость конвейера, м/с	0,2
Максимальная равномерная нагрузка на конвейер, кг	200
Контраст (по проволоке) стандарт)	гарантированно 38 AWG (0,1 мм) типично 40 AWG (0,08 мм)
Проникающая способность (сталь), мм	гарантировано 32 типично 38
Максимальное/рабочее напряжение, кВ	160
Максимальный/рабочий ток, мА	1
Безопасность для фотопленок	до ISO 1600 (33 DIN)
Цикл работы	круглосуточный
Количество лучей (ракурсов)	1
Потребляемая мощность, кВт	1
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	2410x950x1450
Вес	780